

KTファイバーマット

KTファイバーマットは、純植物性パーム繊維を独特な方法で配列し、パンチング技法により強度と空隙を与え、特殊接着剤により耐水・耐腐食加工を施した不織布タイプのマットです。各種工事の吸出防止材として活用いただいています。



製品姿

○ 標準規格と特長

型式	厚さ mm	幅 m	長さ m	引張強さ N/5cm		伸び率 %		密度 %	かさ比重 g/m ²
				縦	横	縦	横		
FMC-3	3	1	20	114.0	78.0	12.2	29.7	188	0.094
		2	20						
FMC-10	10	1	10	176.0	197.0	17.6	14.8	138	0.069
		2	10						
FMC-20	20	1	10	271.0	167.0	13.4	21.2	146	0.073
		2	10						
FMC-30	30	1	5	307.0	272.0	13.8	22.0	180	0.090

○ 主な用途

- ① 河川工事 : 護岸・堤防等の背面土砂吸出防止
- ② 治山砂防工事 : 湧水斜面の背面土砂流出防止
- ③ 港湾工事 : 埋立地等の土砂流出防止
- ④ 鉄道工事 : 盛土の厚層管理材、排水ブランケットの土砂フィルター
- ⑤ 土地造成工事 : 盛土安定処理、排水向上処理、土砂流出防止、暗渠フィルター
- ⑥ その他 : ダム・溜池等のブロック工・堤体の土砂流出防止

代理店

製造・販売元



サンスイ・ナビコ 株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-1 2F

TEL03-5623-3600 FAX 03-5623-5554